

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ DEVOREX® XDRAIN/DrenGam

No. BG.0001.CPR.23.XDR.06

1.	Уникален идентификационен код на типа продукт:	DEVOREX® XDRAIN DEVOREX® DrenGam Отводнителни канали
2.	Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:	Виж CE и маркировката на етикета, и на продукта 
3.	Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:	Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони, тип М, клас А15, клас В125 и клас С250 според инструкции за инсталиране на производителя. Решетките са изработени от чугун, неръждаема стомана, поцинкована стомана или пластмаса.
4.	Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:	DEVOREX® XDRAIN / DEVOREX® DrenGam ДЕВОРЕКС ЕАД 4109 Браниполе, местност Чиирите 020 Г България, Област Пловдив
5.	Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:	Не е приложимо
6.	Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:	Система 3
7.	В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:	БДС EN 1433:2003+AC:2005+A1:2007 Първоначално изпитване на типа (ПИТ) протоколи № от 841-1 до 848-1/15.07.2016 г. от НИИСМ ЕООД с разрешение № CPR 01 – NB 1950/30.04.2014, № PTD-19.37/19.38/20.08.2019 г. от НИСИ ЕООД с разрешение № CPR 11 – NB 2032 от 02.12.2014 г. и протоколи № КО/137/250501/23, № КОр/1375/250501/23, № КР/528/170401/23, № КО/1375/030701/23 от NB2039
8.	В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:	Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели		Хармонизирана техническа спецификация
	Допуск	Резултат	
Водонепропускливост	Без изтичане	Издържа (№ 841-1) Издържа (KOp/1375/250501/23) Издържа (№ 842-1) Издържа (№ 843-1) Издържа (№ 844-1) Издържа (№ 845-1) Издържа (№ 846-1) Издържа (№ 847-1) Издържа (№ 848-1) Издържа (PTD-19.37/19.38)	БДС EN 1433:2003+AC:2005+A1:2007
Прилагане на пълно натоварване на: Канал 130/50 мм и 130/90 мм с пластмасова решетка (A15)	Без пукнатини	Издържа (№ 841-1) Издържа (№ 842-1)	
Канал 130/50 мм и 130/90 мм с решетка от поцинкована ламарина (A15)		Издържа (KO/1375/030701/23) Издържа (KO/137/250501/23)	
Канал 130/50 мм и 130/90 мм с решетка от поцинкована ламарина (B125)		Издържа (№ 843-1) Издържа (№ 844-1)	
Канал 130/50 мм и 130/90 мм с решетка от неръждаема ламарина (B125)		Издържа (№ 845-1) Издържа (№ 846-1)	
Канал 130/50 мм и 130/90 мм с чугунена решетка (C250)		Издържа (№ 847-1) Издържа (№ 848-1)	
Канал 130/50 мм и 130/90 мм с полиамидна решетка (C250)		Издържа (№ PTD-19.37) Издържа (№ PTD-19.38)	
Остатъчна деформация на: Канал 130/50 мм и 130/90 мм с пластмасова решетка (A15)	< 2,00 мм < 2,00 мм	0,1 мм Издържа (№ 841-1) 0,3 мм Издържа (№ 842-1)	
Канал 130/50 мм и 130/90 мм с решетка от поцинкована ламарина (A15)	< 2,00 мм < 2,00 мм	0,8 мм Издържа (ITT Pr. No 732) 0,8 мм Издържа (ITT Pr. No 732)	
Канал 130/50 мм и 130/90 мм с решетка от поцинкована ламарина (B125)	< 3,26 мм < 3,26 мм	0,3 мм Издържа (№ 843-1) 0,1 мм Издържа (№ 844-1)	
Канал 130/50 мм и 130/90 мм с решетка от неръждаема ламарина (B125)	< 3,26 мм < 3,26 мм	0,4 мм Издържа (№ 845-1) 0,25мм Издържа (№ 846-1)	
Канал 130/50 мм и 130/90 мм с чугунена решетка (C250)	< 0,36 мм < 0,36 мм	0,1 мм Издържа (№ 847-1) 0,2 мм Издържа (№ 848-1)	
Канал 130/50 мм и 130/90 мм с полиамидна решетка (C250)	< 1,94 мм < 1,94 мм	0,3 мм Издържа (№ PTD-19.37) 0,43 мм Издържа (№ PTD-19.38)	

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя:

Юни 2023
България, Област Пловдив
4109 Браниполе, местност Чиирите 020 Г

Ангел Мичев:
Управител



Приложената информация е дадена добросъвестно и се базира на текущите познания и опит на Деворекс с продуктите при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия и в съответствие с инструкциите за монтаж и препоръките за работа. Деворекс запазва правото да променя характеристиките на своите продукти, без предизвестие.